









■JAE製Dsub早見表

2017年12月
JAE八幡株式会社

結線方法	シリーズ	写真	芯数	適用電線	主な特徴	コンタクトタイプ				インシュレーター		シールド		スリムフッド対象品
						マシンコンタクト		プレスコンタクト		非UL	UL	標準	EMI対策	
						高信頼性	標準	プレス	フォーク					
半田	D*		9,15,25,37,50	AWG20以下	ローコスト汎用型(プレスコンタクト)			DB-25P-NR		○		○		
	D*-UL		9,15,25,37,50	AWG20以下	ローコスト汎用型(マシンコンタクト)、UL対応品		DB-25P-ULR				○	○		
	D*M		9,15,25,37,50	AWG20以下	高信頼マシンコンタクト、高性能	DBM-25PR				○		○		
	D*N		9,15,25,37,50	AWG20以下	ローコストプレスコンタクト			DB-25P-NR			○	○		
	D*-F-N		9,15,25,37,50	AWG20以下	ローコストプレスコンタクト、EMI対策品			DB-25PF-N			○	○	○	
圧着	D*C		9,15,25,37,50	AWG18~30 (撚線)	ローコスト汎用型、インシュレーターガラス入りナイロン ※プレスコンタクト、マシンコンタクト別売り(カタログP15ページ参照)		DBC-25P-F0R	DBC-25P-F0R		○		○		
	D*U		9,15,25,37,50	AWG18~30 (撚線)	ローコスト汎用型、インシュレーターガラス入りUL材料 ※プレスコンタクト、マシンコンタクト別売り(カタログP15ページ参照)		DBU-25P-F0R	DBU-25P-F0R			○	○		
	D*U-F		9,15,25,37,50	AWG18~30 (撚線)	ローコスト汎用型、インシュレーターガラス入りUL材料、EMI対策品		DBU-25PF-F0	DBU-25PF-F0			○	○	○	
	D*MA		9,15,25,37,50	AWG18~30 (撚線)	高信頼、高性能		DBMA-25P-F0R			○		○		
高密度 圧着	D02-M15		15	AWG22~28	DsubサイズE(9芯)に15芯を配備した小型高密度型、EMI対策品			D02-M15PG-N-F0			○	○	○	
	D02		29,50	AWG22~28 (撚線)	高密度多芯型(Dsubサイズに2倍のコンタクト配列) マシンコンタクトタイプ別売り(カタログP69ページ参照)		D02-29P-F0R				○	○		
	D02-F		50	AWG22~28 (撚線)	高密度多芯型(Dsubサイズに2倍のコンタクト配列)、EMI対策品 マシンコンタクトタイプ別売り(カタログP69ページ参照)		D02-50PF-F0				○	○		
	D02-N		29,50,75	AWG22~28 (撚線)	高密度多芯型(Dsubサイズに2倍のコンタクト配列) プレスコンタクトタイプ別売り(カタログP68ページ参照)			D02-29P-N-F0R			○	○		
	D02-F-N		29,50	AWG22~28 (撚線)	高密度多芯型(Dsubサイズに2倍のコンタクト配列)、EMI対策品 プレスコンタクトタイプ別売り(カタログP68ページ参照)			D02-29PF-N-F0			○	○		
圧接	D*SP		9,15,25,37	AWG26~28	2種類のF.R.C対応(1.27mmピッチ、1.38mmピッチ)			DBSP-JB25PR			○	○		
	D*SP-F		9,15,25,37	AWG26~28	2種類のF.R.C対応(1.27mmピッチ、1.38mmピッチ)、EMI対策品			DBSP-JB25PF			○	○		
スルー ホール	アングル	D*-A-J4		9,15,25,37,50		高信頼マシンコンタクト	DB-25PA-J4R				○	○		
		D*-A-N		9,15,25,37,50		アングルスルーホールタイプ、ローコストプレスコンタクト		DB-25PA-N-S1R			○	○		
		D*-AF-N		9,15,25,37,50		アングルスルーホールタイプ、ローコストプレスコンタクト、EMI対策品			DB-25PAF-N			○	○	
		D*LC		9,15,25,37		アングルスルーホール、ローコスト汎用型、EMI対策品、動合固定ねじ付き、アースラグ装備			DBLC-J25PAF-10L6E			○	○	
		D*LC-F		9,15,25		アングルスルーホール、ローコスト汎用型、EMI対策品、動合固定ねじ付き、アースラグ装備、フェライトコア付き			DBLC-J25PAF-10L6FE			○	○	
	ストレート	D*-T		9,15,25,37,50		マシンコンタクトタイプ		DB-25P-TR				○	○	
		D*-T-N		9,15,25,37,50		ローコストプレスコンタクトタイプ			DB-25P-T-N-S1R			○	○	
	D*-F-T-N		9,15,25,37,50		ローコストプレスコンタクトタイプ、EMI対策品			DB-25PF-T-N			○	○		
ラッピング	D*-R		9,15,25,37,50		有効ラッピング長さ5mm			DB-25P-RR			○	○		